Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:40



Młotek na podciśnienie 3 głowice-przyssawki 10 adapterów - naprawa PDR

Cena brutto	**559,00 zł**
Cena netto	**454,47 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Waga (z opakowaniem)	**3.9 kg**
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	**Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)**

Opis produktu

Młotek na podciśnienie z 3ma przyssawkami, 10ma adapterami oraz uchwytem na adaptery


Schwarz
Werkzeuge



Młotek wykonany jest w całości z metalu, co czyni go wytrzymałym na warunki warsztatowe.

Zasilany jest **powietrzem pneumatycznym.** Do pełnego zakresu działania wystarczy mały kompresor **24L.**



Dane techniczne:

- Materiał: **Stal** + **głowice gumowe** i **wężyk**
- Wytwarzane podciśnienie: **5-7kg/cm2**
- Średnica gumowych głowic: **60mm, 120mm, 150mm**
- Gwint rurowy **R1/2"**
- Zalecane ciśnienie: od **5** do **12** bar
- Długość wężyka z zaworem: **360mm**
- Przyłącze: **1/4"**
- Waga młotka bezwładnościowego: **2.75kg**





3 przyssawki w komplecie wraz z młotkiem

- **60mm**
- **120mm**
- **150mm**


Adaptery - wymiary


- 0 dł. **≈32.5mm** || szer. **17mm** || wys. **21mm**

- 1⃣ szer. **15mm** || wys. **21mm**
- 2⃣ szer. **20mm** || wys. **21mm**
- 3⃣ szer. **25mm** || wys. **21mm**
- 4⃣ szer. **32mm** || wys. **21mm**
- 5⃣ szer. **≈35.5mm** || wys. **21mm**
- 6⃣ szer. **41mm** || wys. **21mm**
- 7⃣ dł. **≈33.5mm** || szer. **≈22.5mm** || wys. **≈19.5mm**
- 8⃣ dł. **40mm** || szer. **27mm** || wys. **≈19.5mm**
- 9⃣ dł. **48mm** || szer. **33mm** || wys. **≈19.5mm**










Uchwyt adapterów PDR:

- gwint **R 1/2"**

Wężyk dla wygodnej pracy


360mm
10mm



Złączka powietrza 1/4"

W zestawie:

- **Młotek** bezwładnościowy
- Trzy gumowe przyssawki: **60mm, 120mm, 150mm**
- **Wężyk** dla wygodnej pracy
- Złączka powietrza **1/4"**
- **Uchwyt** adapterów
- Adaptery - **10szt.**

Dane techniczne

- Materiał: **Stal** + **głowice gumowe** i **wężyk**
- Wytwarzane podciśnienie: **5-7kg/cm2**
- Średnica gumowych głowic: **60mm, 120mm, 150mm**
- Zalecane ciśnienie: od **5** do **12** bar
- Długość wężyka z zaworem: **360mm**
- Przyłącze: **1/4"**
- Waga młotka bezwładnościowego: **2.75kg**

W zestawie

- **Młotek** bezwładnościowy
  - Trzy gumowe przyssawki: **60mm, 120mm, 150mm**
- **Wężyk** dla wygodnej pracy
  - Złączka powietrza **1/4"**
- **Uchwyt** adapterów
  - Adaptery - **10szt.**