



Niwelator rotacyjny laserowy SPIN 210 LAMIGO

Cena brutto	2 505,51 zł
Cena netto	2 037,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SPIN 210
Rodzaj niwelatora	rotacyjny
Przeznaczenie	na zewnątrz
Waga (z opakowaniem)	6.9 kg
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Niwelator laserowy rotacyjny SPIN 210 w walizce



SPIN 210 w walizce

SPIN 210 to wysokiej klasy niwelator laserowy. Bardzo uniwersalny instrument, wyposażony w elektroniczny kompensator. Jego dokładność wynosi $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$. Funkcja wyznaczania spadków. Nadaje się zarówno do prac na zewnątrz (niwelowanie terenu, wyznaczanie spadków terenu) jak i wewnątrz (posadzki, wstawianie futryn i okien, wykonywanie sufitów podwieszanych). Ten instrument to najlepsze połączenie wysokiej jakości z niewygórowaną ceną.





W zestawie:

- Niwelator rotacyjny **SPIN 210**
- Walizka transportowa
- Uchwyt ścienny uniwersalny
- Odbiornik lasera **RC-300** z uchwytem na łąkę
- Tarcza celownicza
- Okulary czerwone
- Pilot
- Ładowarka
- Instrukcja obsługi w j. polskim

-
- Karta gwarancyjna na okres **5 lat**
 - Dowód zakupu

Zastosowanie:

- Instalacja elektryczna: bruzdy, listwy, punkty mocowania oświetlenia, otwory, puszki, szafki
- Wylewki: ustalenie wysokości, kontrola poziomu
- Podział pomieszczeń: sufity podwieszane, podłogi podniesione, ścianki działowe, wnęki
- Glazura: płytki podłogowe, ściennie
- Drzwi i okna: montaż okien, ustawianie futryn
- Krajobraz i ogród: płoty, altany, oczka wodne, trawniki, kostka brukowa, wiaty
- Budowa hal: słupy, dźwigary, fasady
- Instalacje: przewody, rury, grzejniki, klimatyzatory, puszki, otwory
- Zabudowa kuchni, sklepów: szafki, lady, regały, podłogi
- Stoiska targowe: konstrukcje, ścianki, wyposażenie
- Kubaturowe: fundamenty, posadzki, stropy, mury, ławy drutowe, elementy prefabrykowane, żelbeton
- Nadzór: kontrola, obmiary
- Suche tynki: szyny, profile, płyty





Właściwości:

- Zintegrowana automatyka pionu i poziomu
- Widoczny promień lasera
- Funkcja pochylania głowicy do $\pm 9\%$ w jednej osi X albo Y, w sumie nie więcej niż **12%** w obu osiach
- Cztery prędkości obrotowe głowicy
- Plamka rotująca, stała i oscylująca (skanowanie)
- Ciągłe wyświetlany kąt 90o lub pion
- Zasilanie akumulatorowe
- Uszczelnienie przed kurzem i wilgocią **IP 54**

Dane techniczne:

- **Dokładność pracy poziomej:** $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$
- **Dokładność pracy pionowej:** $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$
- **Zasięg pracy:** do 500m z detektorem
- **Obroty głowicy:** 0, 60, 120, 300, 600 obr/min

- **Kąt skanowania:** 0o, 10o, 45o, 90o, 180o
- **Możliwość wyznaczania spadków:** $\pm 9\%$ w każdej osi, w sumie nie więcej niż 12% w obu osiach
- **Zakres działania kompensatora:** 5o
- **Dioda laserowa:** Światło widzialne, 635nm
- **Gniazdo statywu:** 5/8"
- **Zasięg pilota:** około 20m
- **Temperatura pracy:** -20oC-- +50oC
- **Zasilanie:** Zasilacz 4.8-6V (4 akumulatory NI-MH typu C)
- **Czas pracy między ładowaniami:** około 20 godzin
- **Klasa szczelności:** IP 54
- **Wymiary:** 145×145×185mm
- **Waga:** 1.9kg





Lamigo RC 100 z uchwytem do łaty

Zastępuje oko ludzkie przy odszukaniu wiązki lasera. Przeznaczony do stosowania z laserami rotacyjnymi świecącymi światłem czerwonym.

Parametry techniczne:

- **Wysokość okna czujnika laserowego:** 50mm
- **Dokładność:** Tryb precyzyjny: +/-1mm; Tryb zgrubny: +/-2mm
- **Zasilanie:** bateria 9V (6F22)
- **Automatyczne wyłączenie:** przy bezczynności po około 20 minutach
- **Temperatura pracy:** od -20 stopni Celsjusza do +50 stopni Celsjusza
- **Wymiary:** 150mm x 72mm x 25mm
- **Waga:** 0.2kg (z baterią)

Dane techniczne

- **Dokładność pracy poziomej:** $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$
- **Dokładność pracy pionowej:** $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$
- **Zasięg pracy:** do 500m z detektorem
- **Obroty głowicy:** 0, 60, 120, 300, 600 obr/min

-
- **Kąt skanowania:** 0o, 10o, 45o, 90o, 180o
 - **Możliwość wyznaczania spadków:** $\pm 9\%$ w każdej osi, w sumie nie więcej niż 12% w obu osiach
 - **Zakres działania kompensatora:** 5o
 - **Dioda laserowa:** Światło widzialne, 635nm
 - **Gniazdo statywu:** 5/8"
 - **Zasięg pilota:** około 20m
 - **Temperatura pracy:** -20oC-- +50oC
 - **Zasilanie:** Zasilacz 4.8-6V (4 akumulatory NI-MH typu C)
 - **Czas pracy między ładowaniami:** około 20 godzin
 - **Klasa szczelności:** IP 54
 - **Wymiary:** 145×145×185mm
 - **Waga:** 1.9kg

W zestawie

- Niwelator rotacyjny SPIN 210
- Walizka transportowa
- Uchwyt ścienny uniwersalny
- Odbiornik lasera RC-300 z uchwytem na łąkę
- Tarcza celownicza
- Okulary czerwone
- Pilot
- Ładowarka
- Instrukcja obsługi w j. polskim
- Karta gwarancyjna na okres 5 lat
- Dowód zakupu