



Niwelator rotacyjny laserowy SPIN 230 LAMIGO

Cena brutto	3 945,84 zł
Cena netto	3 208,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904507008765
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Laser Rotacyjny SPIN 230 Lamigo Czerwona wiązka lasera Samopoziomujący 360



SPIN 230 w walizce

Spin 230 to jeden z **najbardziej zaawansowanych** technicznie instrumentów laserowych w naszej ofercie. Stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, wyposażony został w kompensator o dokładności $\pm 0,75\text{mm}/10\text{m}$, dający możliwość wyznaczania spadków w zakresach niespotykanych w niższych modelach (do $\pm 10\%$ w pojedynczej osi lub do $\pm 16\%$ w obu osiach). To co najbardziej odróżnia go od „młodszych braci” z naszej oferty, to podświetlany **wyświetlacz LCD** dający użytkownikowi możliwość **odczytywania wszystkich niezbędnych** informacji, czyniąc go idealnym wyborem dla użytkowników wymagających od swoich narzędzi maksymalnej możliwej precyzji.





W zestawie:

- Niwelator rotacyjny **SPIN 230**
- **Walizka transportowa** z wyprofilowanym wnętrzem
- **Uchwyt ścienny** uniwersalny, wielofunkcyjny
- Odbiornik lasera **RC-600MM** z uchwytem na łąkę, z podziałem milimetrowym
- **Tarcza** celownicza
- **Okulary** czerwone
- **Pilot**
- **Ładowarka**
- **Dodatkowy zasobnik** z akumulatorem
- Instrukcja obsługi w **j. polskim**
- **Karta gwarancyjna** na okres **5** lat

Dane techniczne:

- 1 ☐ Przycisk **On / Off**
- 2 ☐ Regulacja **prędkości**
- 3 ☐ Regulacja spadków
- 4 ☐ Tryb **automatyczny / ręczny**
- 5 ☐ Minus - Obrót w **lewo**
- 6 ☐ Plus - Obrót w **prawo**
- 7 ☐ **Skanowanie**
- 8 ☐ Funkcja **Tilt**





Zastosowanie:

- **Roboty ziemne:** plantowanie terenu, wykopy, nasypy, podsypki.
- **Nawierzchnie:** stadiony, place składowe, parkingi, drogi.
- **Uzbrojenie terenu:** kolektory sanitarne i deszczowe, ciepłociągi, wodociągi itp.
- **Posadzki:** wylewanie i zacieranie, kontrola poziomu.
- **Podział pomieszczeń:** sufity podwieszane, podłogi podniesione, ściany działowe, wnęki.
- **Drzwi i okna:** montaż okien, ustawianie futryn.
- **Krajobraz i ogród:** płoty, altany, oczka wodne, trawniki, kostka brukowa, wiaty, alejki.
- **Budowa hal:** słupy, dźwigary, fasady.
- **Kubaturowe:** fundamenty, posadzki, stropy, mury, ławy drutowe, elementy prefabrykowane, żelbeton.
- **Instalacja elektryczna:** bruzdy, listwy, punkty mocowania oświetlenia, otwory, puszki, szafki.
- **Glazura:** płytki podłogowe, ścienne.
- **Instalacje:** przewody, rury, grzejniki, klimatyzatory, puszki, otwory.
- **Zabudowa kuchni, sklepów:** szafki, lady, regały, podłogi.
- **Stoiska targowe:** konstrukcje, ścianki, wyposażenie.
- **Suche tynki:** szyny, profile, płyty.
- **Nadzór:** kontrola, obmiary.

Właściwości:

- **Dwuosiowe spadki** nastawiane cyfrowo
- **Cyfrowy pion** i poziom
- **Ciągły nadzór** i **automatyczna** korekta położenia osi na wartości nastawione na ekranie
- Funkcja **TILT** (detekcja potrąceń)
- Ciągłe wyświetlany kąt **90o** i **linia pionu**
- **Podświetlany** ekran
- Obsługa **pilotem**

-
- Obsługa z **klawiatury**
 - **Czterostopniowa** funkcja oscylacji (skanowania)
 - Zasilanie **akumulatorowe i bateryjne**
 - **Regulowana prędkość** obrotów głowicy
 - Wbudowany **pionownik laserowy**
 - Możliwość **wyznaczania spadków**
 - Przeznaczony do pracy **wewnątrz** i na **zewnątrz** budynków

→ W skład zestawu wchodzi: Niwelator SPIN-230, pilot, odbiornik wraz z uchwytem na łąkę, ładowarka, okulary, tarcza celownicza, dodatkowy zasobnik na baterie i uchwyt ścienny.





Dane techniczne:

- **Dokładność pracy poziomej:** $\pm 0,75\text{mm}/10\text{m}$
- **Wyznaczanie spadków:** do 10% w pojedynczej osi, w sumie nie więcej niż 18% w obu osiach
- **Zakres pracy kompensatora:** 5o
- **Zasięg pracy:** do 500m z detektorem
- **Obroty głowicy:** 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
- **Kąt skanowania:** 0o, 10o, 45o, 90o, 180o
- **Dioda laserowa:** Światło widzialne, 635nm
- **Gniazdo statywu:** 5/8"
- **Zasięg pilota:** około 20m
- **Temperatura pracy:** -20oC-- +50oC
- **Zasilanie:** Akumulator Li-Ion 7.4V 4000mAh
- **Czas pracy między ładowaniami:** około 45 godzin
- **Klasa szczelności:** IP 54
- **Wymiary:** 160×160×190mm
- **Waga:** 2.1kg

RC 600MM z uchwytem do łąty

→ **Zastępuje oko ludzkie** przy odszukaniu wiązki lasera. Przeznaczony do stosowania z laserami rotacyjnymi świecącymi światłem czerwonym wszystkich producentów.

Posiada podświetlany ekran **pokazujący wielkość odchylenia** od poziomu w **milimetrach** lub **calach**, **sygnał dźwiękowy** oraz **libellę** ułatwiającą trzymanie odbiornika w **ponie**.

Parametry techniczne:

- **Wysokość okna czujnika laserowego:** 125mm
- **Dokładność:** Tryb precyzyjny: $\pm 1,5\text{mm}$; Tryb zgrubny: $\pm 2,5\text{mm}$
- **Zasilanie:** bateria 9V (6F22)
- **Temperatura pracy:** od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- **Wymiary:** 165mm $\times$ 76mm $\times$ 35mm
- **Waga:** 0.4kg (z baterią)



Dane techniczne

- **Dokładność pracy poziomej:** $\pm 0,75\text{mm}/10\text{m}$
- **Wyznaczanie spadków:** do 10% w pojedynczej osi, w sumie nie więcej niż 18% w obu osiach
- **Zakres pracy kompensatora:** 50
- **Zasięg pracy:** do 500m z detektorem

-
- **Obroty głowicy:** 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
 - **Kąt skanowania:** 0o, 10o, 45o, 90o, 180o
 - **Dioda laserowa:** Światło widzialne, 635nm
 - **Gniazdo statywu:** 5/8"
 - **Zasięg pilota:** około 20m
 - **Temperatura pracy:** -20oC-- +50oC
 - **Zasilanie:** Akumulator Li-Ion 7.4V 4000mAh
 - **Czas pracy między ładowaniami:** około 45 godzin
 - **Klasa szczelności:** IP 54
 - **Wymiary:** 160×160×190mm
 - **Waga:** 2.1kg

W zestawie

- Niwelator rotacyjny **SPIN 230**
- **Walizka transportowa** z wyprofilowanym wnętrzem
- **Uchwyt ścienny** uniwersalny, wielofunkcyjny
 - Odbiornik lasera **RC-600MM** z uchwytem na łatę, z podziałem milimetrowym
- **Tarcza** celownicza
- **Okulary** czerwone
- **Pilot**
- **Ładowarka**
- **Dodatkowy zasobnik** z akumulatorem
 - Instrukcja obsługi w **j. polskim**
- **Karta gwarancyjna** na okres **5 lat**