Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:20



Rozwiertak do zgrzewów zgrzein (6,5mm oraz 8mm)

Cena brutto	**1 149,00 zł**
Cena netto	**934,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Waga (z opakowaniem)	**2.2 kg**
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	**Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)**

Opis produktu

Rozwiertak do zgrzein z dociskiem pneumatycznym niemieckiej firmy z dwoma frezami (6,5mm oraz 8mm)



Zobacz rozwiertak na filmie:



Dane techniczne:

- Obroty na minutę [RPM]: **1600**
- Ruch roboczy: **4000/min**
- Średnica frezów: **6,5mm oraz 8mm**
- Uchwyt rozwiertaka: **8mm**
- Max. głębokość wiercenia: **5mm**
- Długość: **290mm**
- Wysokość: **170mm**
- Szerokość klamry: **95nmm**
- Min. średnica przewodu: **10mm**
- Wylot powietrza: **tylny**
- Zużycie powietrza: **170l/min**
- Ciśnienie robocze: **6,2 bar [PSI]**
- Głośność: **74/82dB A**
- Przyłącze powietrza: **1/4"**
- Waga rozwiertaka z klamrą: **2,09kg**

Rozwiertak do zgrzein jest niezbędnym narzędziem w zakładach blacharskich i mechanicznych.

Zaprojektowany do bezpiecznego rozwiercania zgrzein punktowych elementów nadwozia.

Posiada ruchome, zdejmowane ramię umożliwiające łatwe przytrzymanie elementu podczas rozwiercania. Precyzyjną pracę rozwiertaka zapewniają również boczne prowadnice przy frezie. Umożliwiają dokładne prowadzenie freza pod kątem prostym.

Głębokość rozwiercania ustawiamy za pomocą czerwonego pokrętła.

Frezy ze stali HSS

Od stali szybkotnącej HSS-CO wymaga się wysokiej twardości, odporności na ścieranie, a także stałości kształtu aż do temperatury 600 °C. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej obróbce, na którą składa się wyżarzanie, hartowanie oraz dwukrotne odpuszczanie.





Złączka powietrza **1/4"**

Olej smarujący wykorzystywany jest głównie do stosowania w silnikach pneumatycznych, które muszą pracować w warunkach **o wysokiej czystości**.

Stosowanie oleju **przedłuża żywotność urządzenia** oraz **zabezpiecza przeciwkorozyjnie**.

Olej dzięki odpowiednim właściwościom niskotemperaturowym **używany jest w warunkach o niskiej temperaturze**, również **ujemnej.**

Olej "Pneumatic Premium" spełnia normy: **ZN-MDX-OM-04502**

Charakterystyka:

- lepkość kinematyczna w temp. **40°C - 14,5 mm²/s**
- temp. zapłonu: **200 °C**
- temp. płynięcia: **-24 °C**

Opakowanie: **100 ml**


Olej do narzędzi
pneumatycznych 100ml
www.DaroNarzedzia.pl
+48 880 237 591



W zestawie:

- Rozwiertak pneumatyczny **do zgrzein**
- Frez **6,5mm**
- Frez **8mm**
- Olej **100ml**
- Pasta chłodząca do frezów - **30g**
- Złączka powietrza **1/4"**
- Klucz **imbusowy**
- Instrukcja obsługi w j. polskim
- Schemat części zamiennych
- Dowód zakupu

Dane techniczne

- Obroty na minutę [RPM]: **1600**
- Ruch roboczy: **4000/min**
- Średnica frezów: **6,5mm oraz 8mm**
- Uchwyt rozwiertaka: **8mm**
- Max. głębokość wiercenia: **5mm**
- Długość: **290mm**
- Wysokość: **170mm**
- Szerokość klamry: **95nmm**

- Min. średnica przewodu: **10mm**
- Wylot powietrza: **tylny**
- Zużycie powietrza: **170l/min**
- Ciśnienie robocze: **6,2 bar [PSI]**
- Głośność: **74/82dB A**
- Przyłącze powietrza: **1/4"**
- Waga rozwiertaka z klamrą: **2,09kg**

W zestawie

- Rozwiertak pneumatyczny do zgrzein Schwarz Werkzeuge
- Frez 6,5mm
- Frez 8mm
- Pasta chłodząca do frezów - 30g
- Klucz imbusowy
- Instrukcja obsługi w j. polskim
- Schemat części zamiennych
- Dowód zakupu