Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:40



Spawarka do plastiku AT858D+ zestaw spoiw 10x100g

Cena brutto	**349,00 zł**
Cena netto	**283,74 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Kod producenta	**AT858D+**
Waga (z opakowaniem)	**3 kg**
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	**Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)**

Opis produktu

Spawarka do plastiku AT858D+ plus zestaw spoiw 10x100g

Urządzenie do spawania zderzaków, AGD i RTV.

Zobacz spawarkę na filmie:

Mała, bardzo poręczna spawarka **858D+** charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością. Idealna do napraw:

- elementów plastikowych
- zderzaków
- obudowy SMD

To wszystko dzięki płynnej regulacji wydmuchu oraz temperatury. W urządzeniu zamontowany jest silnik bez-szczotkowy co znacznie przedłuża żywotność. Spawarka umożliwia nam zaoszczędzenie energii elektrycznej dzięki wyposażeniu w czujnik indukcyjny.

Dodatkowa opcje to przejście urządzenia w tryb „**stand-by**” po odłożeniu kolby.

Komplet dysz o średnicy:

- **4 mm**
- **7 mm**
- **10 mm**

Dane techniczne:

- moc: **700 W**
- temperatura do **500° C**
- bezpiecznik: **4 A**
- napięcie: **220 V**
- waga: **1,7 kg**
- długość kabla zasilającego: **1 m**
- długość kabla od spawarki do rękojeści: **1 m**
- poziom hałasu:

Podstawowe wyposażenie do spawania plastiku to 1kg zestaw. Domyślnie dołączony jest jako uzupełnienie zestawu dla spawarek do plastiku.
Spoiwa mogą delikatnie różnić się kolorem i fakturą niż jak to na zdjęciu jest widoczne.

W składzie tego zestawu znajdziesz 10 rodzajów spoiw do plastiku po 100g:

- ABS - 100g
- PP/EPDM - 100g
- PEHD - 100g
- PVC - 100g
- PPET2X - 100g
- PP+T20 - 100g
- PP+T40 - 100g
- PPLD - 100g
- PP/PE - 100g
- PP - 100g

Łącznie otrzymujesz **1kg** tworzyw do spawania plastiku.

Kluczowe cechy:

- Łatwa regulacja temperatury
- Prosta regulacja wydmuchu
- Rękojeść
- Wyświetlacz LED
- Oszczędność energii (przejście w stan oczekiwania "Standby")

W zestawie:

- Spawarka do plastiku **AT858D+**
- Zestaw spoiw **10x100g** - **1kg**
- Dysze różnych rozmiarów - **3szt.**

Przód urządzenia:

- **1.** Włącznik/wyłącznik
- **2.** Regulacja temperatury
- **3.** Wyświetlacz temperatury
- **4.** Regulacja wydmuchu powietrza
- **5.** Rękojeść

Tył urządzenia:

- **1.** Bezpiecznik
- **2.** Kabel zasilający

Ważne:

- przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi
- przed każdym użyciem przetestuj produkt na zbędnym materiale

Zalecane spoiwa do napraw tworzyw

Oznaczenie	Zalecane spoiwo
ABS	ABS-U, ABS
ABS/PC ABS/PET AES, AEPDS ASA ASA/PC ABA/ABAK, AEPDS	ABS-U
BMC, CFRP, CF, DCPD, EP, FRP, GFRP, AFRP, BFRP, MF, MPF, PDCD, PF, SMC, SBP, SPP, UF, UP, UP+GF, VE	Kleje: SA 1-15, PU16, EP61, Kemispox V21 I W21
EVA	EVA
PE / HDPE / PEHD HD-PE / PE-HD, PE-UMHW PE 80/100/120	PEHD, PE-s, PE-U
PELD LDPE / LLDPE / PE-LD	PELD; PE-U
MDPE / PEMD	PE-U
PA PA 6 PA 6.6 /66/11/12	PA-U, PA 6,6
PA+GF PA6 GF	PA+GF, PA-U
PA/ABS	PA-U, PA/ABS
PA/ABS	PA-U, PA/ABS
PBT PBT+ABS PBT+ASA PBT+GF PBT+PET	PBT-U
PC PC/PBT PC/PET PC/ABS PC/ASA PC/GF	PC-U PC
SAN	SAN
PPE PPO PPO+PA PA+PPE PPE+PS PPE+PA	PPE PPE+PA PA-U PP-ET4X
PPS / PPS+GF	PPS / ABS

Oznaczenie	Zalecane spoiwo
PP+GF, FRPP	PP+GF, PP
PMMA	PMMA
PEEST	PBT-U
PP+T, PP+TX, PP+M, PP+S, PP+TD, PP+MD, PP+TV, PP+K, PP+TF 10;20;30;40, HC PP, PP+GM	PP-ET4X PP+T20 PP+T40
POM, POM-C, POM-H	POM
PP, PP-C, PP-H	PP
PS, GPPS, HIPS	PS, SAN, ABS-U
PP/EPDM, PP+E, PP-EP PP+PLA, P/E, E/P, P-TE	PP+ET4X PP/EPDM
PP/PE	PP/PE, PP
PPA	PPA
PU PUR,	PUR; kleje: PU16/ SA1
PU RIM - PUR RIM, PUGF	klej SA 1-15 NAT
PVC, PCW PVC-C, PVC-H, VC, CW, CPVC	PVC
PVDF	PVDF
PET, PETG PET+PBT PET+ASA APET, CPET,	PET
TPE-A, TPA	PA-U, PA 6,6
TPE-U, TPU, PTU	kleje: PU16/ SA1
TEO, TPO, TPE-0, TPE-V,	PP+ET4X, klej ATKPU16+ATK822
TPC	PC-U, PC
SMA SB, SBS, SEBS, SEPS, TPE-S, TPS	ABS-U, PS, SAN
TPC-ET / EE (TEEE)	TPE, PP+ET4X, PBT- U
PAS, PBI, PEEK, PEAI, PEI, PES, PESU, PIB, PAEK, PAI, PTFE, PE-X, TPSU	Klej PP 1-02

Tabela spawania tworzyw sztucznych