



Spawarka do plastiku BOSITE S2 spoiwa 3 rodzaje dysz

Cena brutto	2 359,00 zł
Cena netto	1 917,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904507010522
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Spawarka do plastiku tworzyw sztucznych BOSITE S2 i 3 rodzaje dysz dla wygody pracy.

- **Profesjonalna spawarka** do plastiku z **zewnętrznym źródłem powietrza** zapewniająca skuteczne spawanie
- Długi przewód roboczy **2m** i wygodna **pistoletowa rękojeść**
- **Możliwość stosowania różnych dysz** do spawania i zgrzewania, zapewniająca **wszechstronność**
- Spawarka idealna do **spawania ciągłego**
- **3 dysze** różnych **długości i kształtów**



Zobacz jak wygląda spawarka BOSITE S2 na filmie:



Zalety

- **Regulacja temp** na pokrętko
- Spawarka **jest mała** co sprawia, że jest **idealna** do spawaniach w **rogach**, gdzie jest mało miejsca
- Idealna do spawania **przemysłowego** oraz **motoryzacyjnego**
- Możemy **podłączyć spawarkę do paska** lub umieścić ją w **innym miejscu** niż gdzie prowadzi się naprawę
- Urządzenie **przeznaczone jest do prac ciągłych** co jest jego dużą zaletą

Należy pamiętać:

- Po zakończeniu pracy przełączyć temperaturę na **ustawienie zero**

- Odczekać od **3-5 minut** po zakończeniu pracy aby **wyłączyć całkowicie urządzenie**

Urządzenie do spawania plastiku przeznaczone dla warsztatów **usługowych** do **prac długich**. Oddzielenia elementu **grzejnego** od **dmuchawy** umożliwia **praktyczne przenoszenie** jej przy pasie lub **umocowanie na stanowisku pracy**. Dzięki **długiemu przewodowi** nie jest ograniczonej swobodą ruchów, co znacząco **zwiększa komfort** podczas użytkowania.

- 1 ☐ **Ochrona** przed przecieraniem
- 2 ☐ Przewód roboczy - **2m**
- 3 ☐ Regulacja **temp.**
- 4 ☐ Włącznik **On/Off**
- 5 ☐ Przewód zasilający - **3m**
- Waga urządzenia z przewodem: **2,25kg**

→ Urządzenie nie posiada wyświetlacza.





Zalety:

- **Przyjemny** i wygodny **kształt**, który doskonale pasuje do dłoni.
- Funkcja **automatycznego chłodzenia** urządzenia.
- Mała **waga** ułatwia pracę.
- Bezpieczne użytkowanie dzięki chłodzonej **rurze osłonowej**.
- **Niskie koszty** eksploatacji.
- **Szybka i łatwa** wymiana grzałki.
- Możliwość wykonywania **długotrwałych prac**.
- **Długość węża** z rękojeścią wynosi aż **2 metry**.

Dane techniczne - BOSITE S2

- **Zewnętrzna** dmuchawa
- **Osobna** rękojeść pistoletowa
- Moc **1600W**
- Temperatura do **600** st.
- Przewód roboczy **2** metry
- Przewód zasilający **3** metry
- Wydajność **180l/min**
- Wylot **30-32mm**



Skrobak do plastiku trójkątny pozwala na **ręczne wyfrezowanie rowka pod spaw** w tworzywie sztucznym bez użycia dodatkowych narzędzi.

Możliwość wymiany ostrza.

- Skrobak / zdzierak **25mm** do przygotowywania powierzchni. Zalecany do stosowania **przed spawaniem - poprzez wyrównanie**, gradowanie, usuwanie powłok itp.. Trójkątna budowa ostrza pozwala łatwo z fazować tworzywo przed spawaniem, a dzięki obracaniu ostrzy masz w sumie **3 powierzchnie do wykorzystania**.

Dysze do spawarki

- Dysza dłuższa **prosta skośna**
- Dysza krótsza **gięta**
- Dysza krótsza **skośna**





W zestawie:

- Spawarka **BOSITE S2**
- Dysza redukcyjna **5mm**
- Skrobak **25mm**
- Dysze: **3szt.**
- Walizka

Dane Techniczne

- **Zewnętrzna** dmuchawa
- **Osobna** rękojeść pistoletowa
 - Moc **1600W**
 - Temperatura do **600** st.
 - Przewód roboczy **2** metry
 - Przewód zasilający **3** metry
 - Wydajność **180l/min**
 - Wylot **30-32mm**

W zestawie

- Spawarka **BOSITE S2**
- Dysza redukcyjna **5mm**
- Skrobak **25mm**
- Dysze: **3szt.**
- Walizka